

Verschlussstopfen

Verschlussstopfen mit Außenvierkant, konisches Gewinde

bis 25 bar

Typ 25 bar Temperguss verz.	Typ 16 bar 1.4408	Gewinde	Typ 25 bar Temperguss verz.	Typ 16 bar 1.4408	Gewinde
VS 18 ST	VS 18 VK ES	R 1/8"	VS 114 ST	VS 114 VK ES	R 1 1/4"
VS 14 ST	VS 14 VK ES	R 1/4"	VS 112 ST	VS 112 VK ES	R 1 1/2"
VS 38 ST	VS 38 VK ES	R 3/8"	VS 20 ST	VS 20 VK ES	R 2"
VS 12 ST	VS 12 VK ES	R 1/2"	VS 212 ST	VS 212 VK ES	R 2 1/2"
VS 34 ST	VS 34 VK ES	R 3/4"	VS 30 ST	VS 30 VK ES	R 3"
VS 10 ST	VS 10 VK ES	R 1"	---	VS 40 VK ES	R 4"



Verschlussstopfen mit Elastomerdichtung, zylindrisches Gewinde

bis 400 bar

Werkstoffe: Dichtung: NBR (Typ 1.4571: FKM)

Temperaturbereich: NBR-Dichtung: -35°C bis max. +100°C, FKM-Dichtung: -20°C bis max. +200°C

☞ Optional: FKM-Dichtung -V

Typ Stahl verzinkt	Typ 1.4571	Gewinde	PN*
zöllig			
VSTI 1/8	VSTI 1/8 ES	G 1/8"	400 bar
VSTI 1/4	VSTI 1/4 ES	G 1/4"	400 bar
VSTI 3/8	VSTI 3/8 ES	G 3/8"	400 bar
VSTI 1/2	VSTI 1/2 ES	G 1/2"	400 bar
VSTI 3/4	VSTI 3/4 ES	G 3/4"	400 bar
VSTI 1	VSTI 1 ES	G 1"	400 bar
VSTI 1 1/4	VSTI 1 1/4 ES	G 1 1/4"	250 bar
VSTI 1 1/2	VSTI 1 1/2 ES	G 1 1/2"	250 bar
metrisch			
VSTI 10 x 1	VSTI 10 x 1 ES	M 10x1	400 bar
VSTI 12 x 1,5	VSTI 12 x 1,5 ES	M 12x1,5	400 bar
VSTI 14 x 1,5	VSTI 14 x 1,5 ES	M 14x1,5	400 bar
VSTI 16 x 1,5	VSTI 16 x 1,5 ES	M 16x1,5	400 bar
VSTI 18 x 1,5	VSTI 18 x 1,5 ES	M 18x1,5	400 bar
VSTI 20 x 1,5	VSTI 20 x 1,5 ES	M 20x1,5	400 bar
VSTI 22 x 1,5	VSTI 22 x 1,5 ES	M 22x1,5	400 bar
VSTI 24 x 1,5	---	M 24x1,5	400 bar
VSTI 26 x 1,5	VSTI 26 x 1,5 ES	M 26x1,5	400 bar
VSTI 27 x 2	VSTI 27 x 2 ES	M 27x2	400 bar
VSTI 33 x 2	VSTI 33 x 2 ES	M 33x2	400 bar
VSTI 42 x 2	VSTI 42 x 2 ES	M 42x2	250 bar
VSTI 48 x 2	VSTI 48 x 2 ES	M 48x2	250 bar

* in Versuchen mit Hydrauliköl ermittelte Richtwerte mit 4-facher Sicherheit, im Einzelfall bitte anfragen


☞ Bestellbeispiel: VSTI 1/8 **



Verschlussstopfen mit Außensechskant, NPT-Gewinde

PN 16

Typ 1.4408	Gewinde
VS 12 AK ES NPT	NPT 1/2"
VS 34 AK ES NPT	NPT 3/4"
VS 10 AK ES NPT	NPT 1"
VS 114 AK ES NPT	NPT 1 1/4"
VS 112 AK ES NPT	NPT 1 1/2"
VS 20 AK ES NPT	NPT 2"




Verschlussstopfen mit Außensechskant, NPT-Gewinde

bis 345 bar

Typ Stahl verzinkt	Typ V4A	Gewinde	PN*
VSTI 1/8 NPT	VSTI 1/8 NPT ES	NPT 1/8"	345 bar
VSTI 1/4 NPT	VSTI 1/4 NPT ES	NPT 1/4"	275 bar
VSTI 3/8 NPT	VSTI 3/8 NPT ES	NPT 3/8"	210 bar
VSTI 1/2 NPT	VSTI 1/2 NPT ES	NPT 1/2"	210 bar
VSTI 3/4 NPT	VSTI 3/4 NPT ES	NPT 3/4"	170 bar
VSTI 1 NPT	VSTI 1 NPT ES	NPT 1"	140 bar
VSTI 1 1/4 NPT	VSTI 1 1/4 NPT ES	NPT 1 1/4"	80 bar
VSTI 1 1/2 NPT	VSTI 1 1/2 NPT ES	NPT 1 1/2"	70 bar
VSTI 2 NPT	VSTI 2 NPT ES	NPT 2"	70 bar

* in Versuchen mit Hydrauliköl ermittelte Richtwerte mit 4-facher Sicherheit, im Einzelfall bitte anfragen



Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.